Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:29

Link do produktu: https://www.premiumled.pl/kanlux-oprawa-arel-led-dl-20w-ww-ciepla-biala-3000k-1450lm-kwadrat-ip65-20-ultra-cienkie-9mm-p-33335.html



Kanlux oprawa AREL LED DL 20W-WW ciepła biała, 3000K, 1450lm, kwadrat, IP65/20, ultra cienkie 9mm, 186x186mm

Cena brutto	**97,42 zł**
Cena netto	**79,20 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**Kanlux-29595**
Kod producenta	**29595**
Kod EAN	**5905339295958**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux AREL LED DL 20W-WW

Oprawa typu downlight
Deklaracja równoważności mocy [W]: 141
Współrzędne chromatyczności (y): 0.403
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 186
Wysokość [mm]: 23
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 16.5
Temperatura barwowa [K]: 3000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 2300
Klasa efektywności energetycznej: E
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 17
Stopień IP: 65/20
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 0,75-1,5
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Materiał obudowy: stop aluminium
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 120
Ilość cykli wł/wył: ?30000
Trwałość [h]: 15000
Barwa światła: ciepłobiała
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: PMMA
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Moc maksymalna [W]: 20
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Wielkość otworu montażowego [mm]: 170x170
Długość [mm]: 186
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: biały