Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:24

Link do produktu: https://www.premiumled.pl/kanlux-oprawa-kanti-v2led-18w-ww-w-ciepla-biala-3000k-1199lm-biala-ip20-215x215mm-p-64850.html



Kanlux oprawa KANTI V2LED 18W-WW-W ciepła biała, 3000K, 1199lm, biała, IP20, 215x215mm

Cena brutto	**95,61 zł**
Cena netto	**77,73 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**kanlux-33554**
Kod producenta	**33554**
Kod EAN	**5905339335548**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux KANTI V2LED 18W-WW-W

Oprawa typu downlight
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 215
Wysokość [mm]: 35
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 18
Temperatura barwowa [K]: 3000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 2100
Klasa efektywności energetycznej: E
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 18
Stopień IP: 20
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1
Przekrój przewodu [mm2]: 0.75
Długość przewodu [m]: 0.05
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Materiał obudowy: stop aluminium
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 110
Ilość cykli wł/wył: ?20000
Trwałość [h]: 15000
Barwa światła: ciepłobiała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1199
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Moc maksymalna [W]: 18
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Długość przewodu [m]: 0.05
Długość [mm]: 215
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Kolor: biały