

Link do produktu: <https://www.premiumled.pl/kanlux-oprawa-katro-v2led-18w-nw-sn-neutralna-biala-4000k-1250lm-sikiel-satynowy-ip44-225x225mm-p-32963.html>



Kanlux oprawa KATRO V2LED 18W-NW-SN neutralna biała, 4000K, 1250lm, sikiel satynowy, IP44, 225x225mm

Cena brutto	98,39 zł
Cena netto	79,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	kanlux-27215
Kod producenta	27215
Kod EAN	5905339272157

Opis produktu

Kanlux KATRO V2LED 18W-NW-SN

Oprawa typu downlight
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 225
Wysokość [mm]: 20
Temperatura barwowa [K]: 4000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Klasa efektywności energetycznej: E
Stopień IP: 44/20
Czas zapłonu lampy [s]: $\approx 0,5$
Czas nagrzewania lampy [s]: ≈ 1
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Długość przewodu [m]: 0.05
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Materiał odbłyśnika: 0.75
Materiał obudowy: stop aluminium
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 110
Ilość cykli wł/wył: ≈ 20000
Trwałość [h]: 15000
Barwa światła: biała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1250
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Moc maksymalna [W]: 18
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Długość przewodu [m]: 0.05
Wielkość otworu montażowego [mm]: 208x208
Długość [mm]: 225
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: nikiel satynowy