Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 04:35

Link do produktu: https://www.premiumled.pl/kanlux-oprawa-katro-v2led-24w-ww-w-ciepla-biala-3000k-1560lm-biala-ip44-300x300mm-p-64838.html

Kanlux oprawa KATRO V2LED 24W-WW-W ciepła biała, 3000K, 1560lm, biała, IP44, 300x300mm

Cena brutto	**140,96 zł**
Cena netto	**114,60 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**kanlux-33529**
Kod producenta	**33529**
Kod EAN	**5905339335296**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux KATRO V2LED 24W-WW-W

Oprawa typu downlight
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 300
Wysokość [mm]: 20
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 24
Temperatura barwowa [K]: 3000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 2700
Klasa efektywności energetycznej: E
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 24
Stopień IP: 44/20
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1
Przekrój przewodu [mm2]: 0.75
Długość przewodu [m]: 0.05
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Materiał obudowy: stop aluminium
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 110
Ilość cykli wł/wył: ?20000
Trwałość [h]: 15000
Barwa światła: ciepłobiała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 1560
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Moc maksymalna [W]: 24
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Długość przewodu [m]: 0.05
Długość [mm]: 300
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: biały