

Link do produktu: <https://www.premiumled.pl/kanlux-oprawa-katro-v2led-6w-ww-w-ciepla-biala-3000k-300lm-biala-ip44-120x120mm-p-33218.html>



Kanlux oprawa KATRO V2LED 6W-WW-W ciepła biała, 3000k, 300lm, biała, IP44, 120x120mm

Cena brutto	44,43 zł
Cena netto	36,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	Kanlux-28947
Kod producenta	28947
Kod EAN	5905339289476

Opis produktu

Kanlux KATRO V2LED 6W-WW-W

Oprawa typu downlight
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 120
Wysokość [mm]: 20
Temperatura barwowa [K]: 3000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Klasa efektywności energetycznej: E
Stopień IP: 44/20
Czas zapłonu lampy [s]: $\varphi_{0,5}$
Czas nagrzewania lampy [s]: φ_1
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Długość przewodu [m]: 0.05
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Materiał odbłyśnika: 0.75
Materiał obudowy: stop aluminium
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 110
Ilość cykli wł/wył: φ_{20000}
Trwałość [h]: 15000
Barwa światła: ciepłobiała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 300
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Moc maksymalna [W]: 6
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Długość przewodu [m]: 0.05
Wielkość otworu montażowego [mm]: 106x106
Długość [mm]: 120
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: biały