

Link do produktu: <https://www.premiumled.pl/kanlux-panel-led-podtynkowy-blingo-p-38w-4600lm-120x30-nw-neutralna-biala-4000k-p-64413.html>



Kanlux panel led podtynkowy BLINGO P 38W, 4600lm, 120x30, NW, neutralna biała, 4000K,

Cena brutto	162,36 zł
Cena netto	132,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	kanlux-33189
Kod producenta	33189
Kod EAN	5905339331892

Opis produktu

Kanlux BLINGO P 38W 12030 NW

Panel LED podtynkowy
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 295
Wysokość [mm]: 32
Temperatura barwowa [K]: 4000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 5700
Klasa efektywności energetycznej: D
Stopień IP: 20
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 0,75-1,0
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Materiał panelu/ramki: stal
Materiał obudowy: stal
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 120
Ilość cykli wł/wył: ?30000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Trwałość [h]: 50000
Barwa światła: biała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 4600
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Moc maksymalna [W]: 38
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Długość [mm]: 1195

Zasilacz w komplecie: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: biały