

Link do produktu: <https://www.premiumled.pl/kanlux-panel-led-podtynkowy-blingo-t-38w-5900lm-60x60-nw-neutralna-biala-4000k-kat-120st-ip20-p-64410.html>



Kanlux panel led podtynkowy BLINGO T 38W, 5900lm, 60x60, NW, neutralna biała, 4000K, kąt 120st, IP20

Cena brutto	199,81 zł
Cena netto	162,45 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	kanlux-33183
Kod producenta	33183
Kod EAN	5905339331830
Producent	Kanlux

Opis produktu

Kanlux BLINGO T 38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współczynnik oddawania barw Ra: 80

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 35

Moc w trybie włączenia Pon [W]: 35

Temperatura barwowa [K]: 4000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 5900

Klasa efektywności energetycznej: C

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 35

Stopień IP: 20

Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ?1

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 1-2,5

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Materiał panelu/ramki: stal

Materiał obudowy: stal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Kąt świecenia [°]: 120

Ilość cykli wł/wył: ?30000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Barwa światła: biała

Strumień świetlny oprawy [lm]: 5400

Rodzaj diody: LED SMD

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II

Moc maksymalna [W]: 38

Współczynnik mocy: 0.95

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Zintegrowane źródło światła LED: 1

Długość [mm]: 595

Zasilacz w komplecie: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: biały