Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:51

Link do produktu: https://www.premiumled.pl/kanlux-panel-led-podtynkowy-blingo-t-38w-5900lm-60x60-nw-neutralna-biala-4000k-kat-120st-ip20-p-64410.html



Kanlux panel led podtynkowy BLINGO T 38W, 5900lm, 60x60, NW, neutralna biała, 4000K, kąt 120st, IP20

Cena brutto	**199,81 zł**
Cena netto	**162,45 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**kanlux-33183**
Kod producenta	**33183**
Kod EAN	**5905339331830**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux BLINGO T 38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 35
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 35
Temperatura barwowa [K]: 4000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 5900
Klasa efektywności energetycznej: C
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 35
Stopień IP: 20
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 1-2,5
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Materiał panelu/ramki: stal
Materiał obudowy: stal
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Kąt świecenia [°]: 120
Ilość cykli wł/wył: ?30000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Barwa światła: biała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 5400
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Moc maksymalna [W]: 38
Współczynnik mocy: 0.95
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Długość [mm]: 595

Zasilacz w komplecie: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: 1
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Kolor: biały