Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.premiumled.pl/knlux-plafon-varso-hi-led-36w-nw-l-se-neutralna-biala-4000k-3600lm-kwadrat-ip54-z-mikrofalowym-c-p-48634.html



Knlux plafon VARSO HI LED 36W-NW-L-SE neutralna biała, 4000K, 3600lm, kwadrat, IP54,z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Cena brutto	**290,12 zł**
Cena netto	**235,87 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Kanlux-26986**
Kod producenta	**26986**
Kod EAN	**5905339269867**
Producent	**Kanlux**

Opis produktu

Kanlux VARSO HI 36W-NW-L-SE

Plafoniera LED
Współrzędne chromatyczności (y): 0.38
Współrzędne chromatyczności (x): 0.38
Współczynnik oddawania barw Ra: 80
Szerokość [mm]: 327
Wysokość [mm]: 52
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 32
Temperatura barwowa [K]: 4000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny źródła światła ?use [lm]: 5000
Klasa efektywności energetycznej: D
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 32
Zasięg czujnika [m]: max 9
Stopień IP: 54
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/50/off
Kąt działania czujnika [°]: 360
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5,8
Czas zapłonu lampy [s]: ?0,5
Czas nagrzewania lampy [s]: ?1
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 0,5-2,5
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Kąt świecenia [°]: 120
Ilość cykli wł/wył: ?20000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50
Trwałość [h]: 20000
Barwa światła: biała
Strumień świetlny oprawy [lm]: 3600
Rodzaj diody: LED SMD
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Moc maksymalna [W]: 36
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Zintegrowane źródło światła LED: 1
Zawartość rtęci: nie
Regulacja czułości: 1
Długość [mm]: 327
Wykrywanie ruchu: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: 1
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Kolor: biały