

Link do produktu: <https://www.premiumled.pl/orangjo-miernik-automatyczny-vc508-p-67221.html>

ORANGJO miernik automatyczny VC508

Cena brutto	110,82 zł
Cena netto	90,10 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VC508
Kod producenta	VC508
Kod EAN	5350673902510
Producent	ELECTROMALT LIMITED

Opis produktu

Opis produktu: Miernik uniwersalny z autozakresem i NCV - Orangjo VC508

Łatwy w obsłudze miernik uniwersalny firmy Orangjo przeznaczony jest do wykonywania podstawowych pomiarów. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyboru zakresu pomiarowego. Model VC508 umożliwia pomiary napięcia stałego DC i zmiennego AC do 600 V, natężenia stałego DC i zmiennego AC do 10 A, pomiar rezystancji do 60 M Ω , pojemności kondensatorów do 60 mF, a także temperatury, częstotliwości oraz wartości skutecznej True RMS. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję testowania ciągłości obwodów. Wyposażone jest również w bezdotykowy detektor napięcia NCV i funkcję latarki. Wyniki pomiarów wykonanych przez miernik prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu LCD. Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AAA dołączonymi do zestawu i posiada wskaźnik informujący o niskim stanie baterii. Zestaw zawiera również przewody pomiarowe i sondę do pomiaru temperatury.

Główne cechy

Automatyczny wybór zakresu pomiarowego

Pomiar napięcia stałego DC, napięcia zmiennego AC, natężenia stałego DC, natężenia zmiennego AC, rezystancji, pojemności kondensatorów, temperatury, częstotliwości i wartości skutecznej True RMS

Testowanie ciągłości obwodów

Bezdotykowy detektor napięcia NCV

Funkcja HOLD

Podświetlany wyświetlacz LCD

Latarka

Ochrona przed przeciążeniem

Zasilanie dwiema bateriami AAA dołączonymi do zestawu

Wskaźnik niskiego stanu baterii

Specyfikacja techniczna

Producent: Orangjo

Pomiar napięcia DC: od 600 mV do 600 V

Pomiar napięcia AC: od 600 mV do 600 V

Pomiar natężenia prądu DC: od 600 mA do 10 A

Pomiar natężenia prądu AC: od 600 mA do 10 A

Pomiar rezystancji: od 600 Ω do 60 M Ω

Pomiar pojemności kondensatorów: od 6 nF do 60 mF

Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sekundę

Wyświetlacz: LCD, podświetlany

